



DURCHFAHRBARRIERE DBB

Robustes Zaunsystem welches oft bei Autohäusern oder Industrieprojekten eingesetzt wird. Gibt dem ganzen ein transparentes Äußeres. Der Standard Achsabstand der Pfosten beträgt 1500 mm. Dieser kann aber auf Wunsch des Kunden verändert werden.

PFOSTEN

Die Pfosten sind rund Ø 88.9 mm und 1250 mm lang. Die Pfosten werden ca. 600 mm über Geländeniveau montiert. Achsabstand der Pfosten beträgt 1500 mm. Auf Wunsch des Kunden können auch abweichende Maße verwendet werden. Der Pfosten ist zudem mit einem Anker ausgestattet.

TRÄGER

Die Querträger sind rund Ø 60.3 x 1.75 mm.

PFOSTENKAPPEN

Die Pfostenkappen sind aus Aluminium und werden Standard in der Farbe der Pfosten und Querträger beschichtet.

ENDSTOPFEN

Kunststoff Endstopfen Ø 60.3 werden eingesetzt.

MONTAGE

In den Pfosten befindet sich eine Befestigungslasche. Mit Hilfe dieser Befestigungslasche und zwei Schrauben wird der Träger an den Pfosten gekoppelt. Der Pfosten wird in Beton eingegossen. Somit entsteht ein sehr stabiles Zaunsystem.

ECKE- UND ENDEPFOSTEN

Wenn gewünscht liefert Hop Zaunsysteme spezielle blinde Eck- und Endpfosten.

KORROSIONSCHUTZ

Vollfeuerverzinkt nach der Norm NEN-EN-ISO 1461.

PULVERBESCHICHTUNG

Nach dem verzinken ist für eine ansprechende Verarbeitung und einer zusätzlichen Deckschicht eine RAL-Beschichtung zu empfehlen. Dies geschieht gemäß NEN 5254.



SPEZIFIKATIONEN ÜBERSICHT

BASIS	HÖHE	LÄNGE PFOSTEN	KERNABSTAND PFOSTEN	PFOSTEN	TRÄGER	ANKER	PFOSTEN- KAPPE	ENDKAPPE	ENDEPFOSTEN	ECKEPFOSTE
DBB5	500	1250	1500	Ø 88.9	Ø 60.3	STANDARD	STANDARD	STANDARD	OPTION	OPTION

ALLE MAßEN SIND INS IMM