



## BASE LINE (BL) ENKELE DRAAIPOORT

De standaard uitvoering waarbij *ronde* spijlen tussen de horizontale framekokers zijn aangebracht. Vanaf 1500 mm hoogte wordt de draaiport *standaard* geleverd met een puntenkam.

### VLEUGEL

De vleugel bestaat uit een frame met spijlen die tussen de horizontale framekokers zijn aangebracht. Afhankelijk van de grootte van de poort worden verschillende diktes voor de kokers van het frame toegepast. Zie voor meer info hierover het specificatie-overzicht op de volgende pagina. Vanaf 4.50 meter breedte en 1.50 meter hoogte worden standaard twee bovenliggers toegepast.

### SPIJLEN

Tot een hoogte van 2,5 meter worden ronde spijlen met een diameter van 26 mm toegepast. Vanaf 2,5 meter hoogte hebben de spijlen een diameter van 30 mm.

### POORTPALEN

Afhankelijk van de grootte van de poort worden verschillende afmetingen voor de poortpalen gebruikt. Zie voor meer info hierover het specificatie-overzicht op de volgende pagina. De poortpalen zijn standaard leverbaar in verlengde uitvoering of met voetplaat.

### SLUITWERK

Er wordt gebruik gemaakt van Locinox sloten met RVS binnenwerk en een aluminium krukstel. De dag- en nachtschoot zijn zeer robuust. Standaard wordt een 17 mm Europrofielcilinder geleverd inclusief 3 sleutels.

### GRONDGRENDEL

Een grondgrendel voor vergrendeling in openstand wordt standaard meegeleverd. Optioneel kan een grondgrendelblok geleverd worden.

### DRAAIRICHTING

De vleugel is zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren. Let op: dan verandert de draaicirke! De nastelbare scharnieren zijn dusdanig bevestigd dat een openingshoek tot 180° is te bereiken.

### AANSLUITEND HEKWERK

Standaard worden de poortpalen geleverd met gaaskamaansluiting. Optioneel kunnen ook strippen voor bijvoorbeeld dubbelstaafmatbevestiging geleverd worden.

### FUNDERING

Verlengde poortpalen dienen aangestort te worden met beton, terwijl poortpalen met voetplaten met behulp van ankers op een gestorte fundering worden gebout.

### OPPERVLAKTE BEHANDELING

Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.

### COATING

Na het verzinken is voor een aansprekende afwerking en een extra afdeklaag een RAL-coatinglaag aan te bevelen. Dit gebeurt volgens NEN 5254.

# PRODUCTINFO DRAAIPOORTEN

## OVERZICHT SPECIFICATIES

BASE LINE	VRIJE DOORGANG	HOOGTE	POORTPALEN	H.O.H. POORTPALEN	VLEUGELKOKER VERT./HOR.	SPIJLEN	H.O.H. SPIJLEN	H.O.H. SPIJLEN 100	H.O.H. SPIJLEN 120	GROND-GREND.BLOK
BL10.10	1000	1000	80 x 80 x 3	1140	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL10.12	1000	1250	80 x 80 x 3	1140	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL10.15*	1000	1500	80 x 80 x 3	1140	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL10.18*	1000	1800	80 x 80 x 3	1140	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL10.20*	1000	2000	80 x 80 x 3	1140	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL10.25*	1000	2500	80 x 80 x 3 80 x 80 x 3	1140	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 30	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL12.10	1250	1000		1390	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL12.12	1250	1250	80 x 80 x 3	1390	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL12.15*	1250	1500	80 x 80 x 3	1390	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL12.18*	1250	1800	80 x 80 x 3	1390	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL12.20*	1250	2000	80 x 80 x 3	1390	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL12.25*	1250	2500	80 x 80 x 3	1390	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 30	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL15.10	1500	1000	100 x 100 x 3	1660	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL15.12	1500	1250	100 x 100 x 3	1660	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL15.15*	1500	1500	100 x 100 x 3	1660	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL15.18*	1500	1800	100 x 100 x 3	1660	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL15.20*	1500	2000	100 x 100 x 3	1660	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL15.25*	1500	2500	100 x 100 x 3	1660	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 30	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL20.10	2000	1000	100 x 100 x 3	2160	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL20.12	2000	1250	100 x 100 x 3	2160	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL20.15*	2000	1500	100 x 100 x 3	2160	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL20.18*	2000	1800	100 x 100 x 3	2160	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL20.20*	2000	2000	100 x 100 x 3	2160	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL20.25*	2000	2500	100 x 100 x 3	2160	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 30	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL25.10	2500	1000	100 x 100 x 3	2660	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL25.12	2500	1250	100 x 100 x 3	2660	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL25.15*	2500	1500	100 x 100 x 3	2660	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL25.18*	2500	1800	100 x 100 x 3	2660	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL25.20*	2500	2000	100 x 100 x 3	2660	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL25.25*	2500	2500	100 x 100 x 3	2660	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 30	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL30.10	3000	1000	120 x 120 x 3	3180	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL30.12	3000	1250	120 x 120 x 3	3180	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL30.15*	3000	1500	120 x 120 x 3	3180	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL30.18*	3000	1800	120 x 120 x 3	3180	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL30.20*	3000	2000	120 x 120 x 3	3180	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL30.25*	3000	2500	120 x 120 x 3	3180	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 30	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL35.10	3500	1000	120 x 120 x 3	3680	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL35.12	3500	1250	120 x 120 x 3	3680	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL35.15*	3500	1500	120 x 120 x 3	3680	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL35.18*	3500	1800	120 x 120 x 3	3680	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL35.20*	3500	2000	120 x 120 x 3	3680	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL35.25*	3500	2500	120 x 120 x 3	3680	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 30	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL40.10	4000	1000	150 x 150 x 4	4210	60 x 60 x 2 / 60 x 60 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL40.12	4000	1250	150 x 150 x 4	4210	60 x 60 x 2 / 60 x 60 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL40.15*	4000	1500	150 x 150 x 4	4210	60 x 60 x 2 / 60 x 60 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL40.18*	4000	1800	150 x 150 x 4	4210	60 x 60 x 2 / 60 x 60 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL40.20*	4000	2000	150 x 150 x 4	4210	60 x 60 x 2 / 60 x 60 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL40.25*	4000	2500	150 x 150 x 4	4210	60 x 60 x 2 / 60 x 60 x 2	Ø 30	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL45.10	4500	1000	200 x 200 x 5	4760	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL45.12	4500	1250	200 x 200 x 5	4760	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL45.15*	4500	1500	200 x 200 x 5	4760	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL45.18*	4500	1800	200 x 200 x 5	4760	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL45.20*	4500	2000	200 x 200 x 5	4760	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL45.25*	4500	2500	200 x 200 x 5	4760	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 30	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL50.10	5000	1000	200 x 200 x 5	5260	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL50.12	5000	1250	200 x 200 x 5	5260	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL50.15*	5000	1500	200 x 200 x 5	5260	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL50.18*	5000	1800	200 x 200 x 5	5260	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL50.20*	5000	2000	200 x 200 x 5	5260	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL50.25*	5000	2500	200 x 200 x 5	5260	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 30	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE

\* STANDAARD MET PUNTENKAM  
ALLE MATEN ZIJN IN MM