



CLASSIC LINE (CL) ENKELE DRAAIPOORT

De standaard classic uitvoering. Dit type is uitgevoerd met een extra bovenligger. Tussen de twee bovenste liggers zijn *ringen* aangebracht.

VLEUGEL

De vleugel bestaat uit een frame met een extra bovenligger. Tussen de liggers zijn de spijlen aangebracht. Afhankelijk van de grootte van de poort worden verschillende diktes voor de kokers van het frame toegepast. Zie voor meer info hierover het specificatie overzicht op de volgende pagina.

SPIJLEN

De ronde spijlen hebben een diameter van 26 mm.

POORTPALEN

Afhankelijk van de grootte van de poort worden verschillende afmetingen voor de poortpalen gebruikt. Zie voor meer info hierover het specificatie-overzicht op de volgende pagina. De poortpalen zijn standaard leverbaar in verlengde uitvoering of met voetplaat.

RINGEN

De ringen hebben een diameter van 125 mm en een dikte van 6 mm.

SLUITWERK

Er wordt gebruik gemaakt van Locinox sloten met RVS binnenwerk en een aluminium krukstel. De dag- en nachtschoot zijn zeer robuust. Standaard wordt een 17 mm Europrofielcilinder geleverd inclusief 3 sleutels.

GRONDGRENDEL

Een grondgrendel voor vergrendeling in openstand wordt standaard meegeleverd. Optioneel kan een grondgrendelblok geleverd worden.

DRAAIRICHTING

De vleugel is zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren. Let op: dan verandert de draaicirke! De nastelbare scharnieren zijn dusdanig bevestigd dat een openingshoek tot 180° is te breken.

AANSLUITEND HEKWERK

Standaard worden de poort palen geleverd met gaaskamaansluiting. Optioneel kunnen ook strippen voor bijvoorbeeld dubbelstaafmatbevestiging geleverd worden.

FUNDERING

Verlengde poortpalen dienen aangestort te worden met beton, terwijl poortpalen met voetplaten met behulp van ankers op een gestorte fundering worden gebout.

OPPERVLAKTE BEHANDELING

Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.

COATING

Na het verzinken is voor een aansprekende afwerking en een extra afdeklaag een RAL-coatinglaag aan te bevelen. Dit gebeurt volgens NEN 5254.

PRODUCTINFO DRAAIPOORTEN

OVERZICHT SPECIFICATIES

CLASSIC LINE	VRIJE DOORGANG	HOOGTE	POORTPALEN	H.O.H. POORTPALEN	VLEUGELKOKER VERT./HOR.	SPIJLEN	H.O.H SPIJLEN	RINGEN	GROND- GRENDBLOK
CL10.10	1000	1000	80 x 80 x 3	1140	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL10.12	1000	1250	80 x 80 x 3	1140	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL10.15	1000	1500	80 x 80 x 3	1140	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL10.18	1000	1800	80 x 80 x 3	1140	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL10.20	1000	2000	80 x 80 x 3	1140	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL10.25	1000	2500	80 x 80 x 3	1140	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL12.10	1250	1000	80 x 80 x 3	1390	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL12.12	1250	1250	80 x 80 x 3	1390	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL12.15	1250	1500	80 x 80 x 3	1390	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL12.18	1250	1800	80 x 80 x 3	1390	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL12.20	1250	2000	80 x 80 x 3	1390	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL12.25	1250	2500	80 x 80 x 3	1390	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL15.10	1500	1000	100 x 100 x 3	1660	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL15.12	1500	1250	100 x 100 x 3	1660	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL15.15	1500	1500	100 x 100 x 3	1660	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL15.18	1500	1800	100 x 100 x 3	1660	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL15.20	1500	2000	100 x 100 x 3	1660	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL15.25	1500	2500	100 x 100 x 3	1660	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL20.10	2000	1000	100 x 100 x 3	2160	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL20.12	2000	1250	100 x 100 x 3	2160	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL20.15	2000	1500	100 x 100 x 3	2160	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL20.18	2000	1800	100 x 100 x 3	2160	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL20.20	2000	2000	100 x 100 x 3	2160	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL20.25	2000	2500	100 x 100 x 3	2160	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL25.10	2500	1000	100 x 100 x 3	2660	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL25.12	2500	1250	100 x 100 x 3	2660	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL25.15	2500	1500	100 x 100 x 3	2660	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL25.18	2500	1800	100 x 100 x 3	2660	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL25.20	2500	2000	100 x 100 x 3	2660	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL25.25	2500	2500	100 x 100 x 3	2660	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL30.10	3000	1000	120 x 120 x 3	3180	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL30.12	3000	1250	120 x 120 x 3	3180	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL30.15	3000	1500	120 x 120 x 3	3180	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL30.18	3000	1800	120 x 120 x 3	3180	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL30.20	3000	2000	120 x 120 x 3	3180	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL30.25	3000	2500	120 x 120 x 3	3180	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL35.10	3500	1000	120 x 120 x 3	3680	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL35.12	3500	1250	120 x 120 x 3	3680	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL35.15	3500	1500	120 x 120 x 3	3680	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL35.18	3500	1800	120 x 120 x 3	3680	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL35.20	3500	2000	120 x 120 x 3	3680	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL35.25	3500	2500	120 x 120 x 3	3680	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL40.10	4000	1000	150 x 150 x 4	4210	60 x 60 x 2 / 60 x 60 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL40.12	4000	1250	150 x 150 x 4	4210	60 x 60 x 2 / 60 x 60 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL40.15	4000	1500	150 x 150 x 4	4210	60 x 60 x 2 / 60 x 60 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL40.18	4000	1800	150 x 150 x 4	4210	60 x 60 x 2 / 60 x 60 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL40.20	4000	2000	150 x 150 x 4	4210	60 x 60 x 2 / 60 x 60 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL40.25	4000	2500	150 x 150 x 4	4210	60 x 60 x 2 / 60 x 60 x 2	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL45.10	4500	1000	200 x 200 x 5	4760	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL45.12	4500	1250	200 x 200 x 5	4760	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL45.15	4500	1500	200 x 200 x 5	4760	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL45.18	4500	1800	200 x 200 x 5	4760	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL45.20	4500	2000	200 x 200 x 5	4760	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL45.25	4500	2500	200 x 200 x 5	4760	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL50.10	5000	1000	200 x 200 x 5	5260	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL50.12	5000	1250	200 x 200 x 5	5260	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL50.15	5000	1500	200 x 200 x 5	5260	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL50.18	5000	1800	200 x 200 x 5	5260	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL50.20	5000	2000	200 x 200 x 5	5260	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE
CL50.25	5000	2500	200 x 200 x 5	5260	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	125 x 6	OPTIE

ALLE MATEN ZIJN IN MM