



GENIUS LINE (GL) DUBBELE TUINPOORT

De DUBBELE TUINPOORT is gemaakt van hoogwaardige materialen en wordt vaak toegepast bij omheiningen in tuinen, zwembaden etc. De tuinpoort is leverbaar in hoogten van 1000, 1250, 1500, 1800 en 2000 mm.

| | |
|-------------------------|---|
| VLEUGEL | De horizontale en verticale vleugelkokers hebben afmetingen van 40x40x2 mm. Tussen deze kokers is gaasmat aangebracht. De gaasmat heeft een maaswijdte van 50x50 mm en een draaddikte van 5 mm. |
| POORTPALEN | De poortpalen zijn gemaakt van ronde stalen buizen (Ø60.3x2) en zijn voorzien van een zwarte afdekdop. De poortpalen dienen 800 mm in de grond geplaatst te worden. |
| SLUITWERK | Roestvrijstalen (RVS) Locinox slot inclusief europrofielcilinder en 3 sleutels. |
| GRONDGRENDEL | Aluminium grondgrendel voor het bevestigen van de vleugels in geopende en gesloten stand. |
| AANSLAG | In gesloten toestand kan een betonnen aanslag voor de grondgrendels toegepast worden. Deze is optioneel leverbaar. |
| DRAAIRICHTING | De poortvleugels zijn zowel naar buiten of naar binnen draaibaar te monteren. |
| BEVESTIGINGSMATERIAAL | Het bevestigingsmateriaal en de scharnieren zijn van RVS. Daar waar nodig worden zwarte afdekdoppen gebruikt. |
| OPPERVLAKTE BEHANDELING | Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461. |
| COATING | Na het verzinken wordt voor een aansprekende afwerking en een extra afdeklaag een RAL-coatinglaag standaard aangebracht. Dit gebeurt volgens NEN 5254. Standaard kleuren zijn RAL 6005, RAL 6009 en RAL 9005, andere kleuren zijn mogelijk. |

PRODUCTINFO TUINPOORTEN

OVERZICHT SPECIFICATIES

| GENIUS LINE | VRIJE DOORGANG | HOOGTE | VLEUGEL-KOKER | GAASMAT DIKTE | GAASMAT MAASWIJDTE | H.O.H POORTPALEN | POORTPALEN | SLOT | GROND-GRENDEL | GROND GRENDELBLOK |
|-------------|----------------|--------|---------------|---------------|--------------------|------------------|------------|------|---------------|-------------------|
| GL1010.10 | 2000 | 1000 | 40 x 40 | 5 | 50 x 50 | 2150 | Ø 60.3 | RVS | STANDAARD | OPTIE |
| GL1010.12 | 2000 | 1250 | 40 x 40 | 5 | 50 x 50 | 2150 | Ø 60.3 | RVS | STANDAARD | OPTIE |
| GL1010.15 | 2000 | 1500 | 40 x 40 | 5 | 50 x 50 | 2150 | Ø 60.3 | RVS | STANDAARD | OPTIE |
| GL1010.18 | 2000 | 1800 | 40 x 40 | 5 | 50 x 50 | 2150 | Ø 60.3 | RVS | STANDAARD | OPTIE |
| GL1010.20 | 2000 | 2000 | 40 x 40 | 5 | 50 x 50 | 2150 | Ø 60.3 | RVS | STANDAARD | OPTIE |
| GL1212.10 | 2500 | 1000 | 40 x 40 | 5 | 50 x 50 | 2650 | Ø 60.3 | RVS | STANDAARD | OPTIE |
| GL1212.12 | 2500 | 1250 | 40 x 40 | 5 | 50 x 50 | 2650 | Ø 60.3 | RVS | STANDAARD | OPTIE |
| GL1212.15 | 2500 | 1500 | 40 x 40 | 5 | 50 x 50 | 2650 | Ø 60.3 | RVS | STANDAARD | OPTIE |
| GL1212.18 | 2500 | 1800 | 40 x 40 | 5 | 50 x 50 | 2650 | Ø 60.3 | RVS | STANDAARD | OPTIE |
| GL1212.20 | 2500 | 2000 | 40 x 40 | 5 | 50 x 50 | 2650 | Ø 60.3 | RVS | STANDAARD | OPTIE |
| GL1515.10 | 3000 | 1000 | 40 x 40 | 5 | 50 x 50 | 3150 | Ø 60.3 | RVS | STANDAARD | OPTIE |
| GL1515.12 | 3000 | 1250 | 40 x 40 | 5 | 50 x 50 | 3150 | Ø 60.3 | RVS | STANDAARD | OPTIE |
| GL1515.15 | 3000 | 1500 | 40 x 40 | 5 | 50 x 50 | 3150 | Ø 60.3 | RVS | STANDAARD | OPTIE |
| GL1515.18 | 3000 | 1800 | 40 x 40 | 5 | 50 x 50 | 3150 | Ø 60.3 | RVS | STANDAARD | OPTIE |
| GL1515.20 | 3000 | 2000 | 40 x 40 | 5 | 50 x 50 | 3150 | Ø 60.3 | RVS | STANDAARD | OPTIE |
| GL2020.10 | 4000 | 1000 | 40 x 40 | 5 | 50 x 50 | 4150 | Ø 60.3 | RVS | STANDAARD | OPTIE |
| GL2020.12 | 4000 | 1250 | 40 x 40 | 5 | 50 x 50 | 4150 | Ø 60.3 | RVS | STANDAARD | OPTIE |
| GL2020.15 | 4000 | 1500 | 40 x 40 | 5 | 50 x 50 | 4150 | Ø 60.3 | RVS | STANDAARD | OPTIE |
| GL2020.18 | 4000 | 1800 | 40 x 40 | 5 | 50 x 50 | 4150 | Ø 60.3 | RVS | STANDAARD | OPTIE |
| GL2020.20 | 4000 | 2000 | 40 x 40 | 5 | 50 x 50 | 4150 | Ø 60.3 | RVS | STANDAARD | OPTIE |

ALLE MATEN ZIJN IN MM