



GENIUS LINE (GL) ENKELE TUINPOORT

De ENKELE TUINPOORT is gemaakt van hoogwaardige materialen en wordt vaak toegepast bij omheiningen in tuinen, zwembaden etc. De enkele tuinpoort heeft één vleugel. In de vleugel bevindt zich de slotkast. De tuinpoort is leverbaar in hoogten van 1000, 1250, 1500, 1800 en 2000 mm.

VLEUGEL

De horizontale en verticale vleugelkokers hebben afmetingen van 40x40x2 mm. Tussen deze kokers is gaasmat aangebracht. De gaasmat heeft een maaswijdte van 50x50 mm en een draaddikte van 5 mm.

POORTPALEN

De poortpalen zijn gemaakt van ronde stalen buizen (Ø60.3x2) en zijn voorzien van een zwarte afdekdop. De poortpalen dienen 800 mm in de grond geplaatst te worden.

SLUITWERK

Roestvrijstalen (RVS) Locinox slot inclusief europrofielcilinder en 3 sleutels.

GRONDGRENDEL

Optioneel kan een aluminium grondgrensel voor het bevestigen van de vleugel in geopende stand geleverd worden.

DRAAIRICHTING

De poortvleugel is zowel naar buiten of naar binnen draaibaar te monteren.

BEVESTIGINGSMATERIAAL

Het bevestigingsmateriaal en de scharnieren zijn van RVS. Daar waar nodig worden zwarte afdekdoppen gebruikt.

OPPERVLAKTE BEHANDELING

Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.

COATING

Na het verzinken wordt voor een aansprekende afwerking en een extra afdeklaag een RAL-coatinglaag standaard aangebracht. Dit gebeurt volgens NEN 5254. Standaard kleuren zijn RAL 6005, RAL 6009 en RAL 9005, andere kleuren zijn mogelijk.

PRODUCTINFO TUINPOORTEN

OVERZICHT SPECIFICATIES

GENIUS LINE	VRIJE DOORGANG	HOOGTE	VLEUGELKOKER	GAASMAT DIKTE	GAASMAT MAASWIJDTE	H.O.H POORTPALEN	POORTPALEN	SLOT	GROND-GRENDEL
GL10.10	1000	1000	40 x 40	5	50 x 50	1120	Ø 60.3	RVS	OPTIE
GL10.12	1000	1250	40 x 40	5	50 x 50	1120	Ø 60.3	RVS	OPTIE
GL10.15	1000	1500	40 x 40	5	50 x 50	1120	Ø 60.3	RVS	OPTIE
GL10.18	1000	1800	40 x 40	5	50 x 50	1120	Ø 60.3	RVS	OPTIE
GL10.20	1000	2000	40 x 40	5	50 x 50	1120	Ø 60.3	RVS	OPTIE
GL12.10	1250	1000	40 x 40	5	50 x 50	1370	Ø 60.3	RVS	OPTIE
GL12.12	1250	1250	40 x 40	5	50 x 50	1370	Ø 60.3	RVS	OPTIE
GL12.15	1250	1500	40 x 40	5	50 x 50	1370	Ø 60.3	RVS	OPTIE
GL12.18	1250	1800	40 x 40	5	50 x 50	1370	Ø 60.3	RVS	OPTIE
GL12.20	1250	2000	40 x 40	5	50 x 50	1370	Ø 60.3	RVS	OPTIE
GL15.10	1500	1000	40 x 40	5	50 x 50	1620	Ø 60.3	RVS	OPTIE
GL15.12	1500	1250	40 x 40	5	50 x 50	1620	Ø 60.3	RVS	OPTIE
GL15.15	1500	1500	40 x 40	5	50 x 50	1620	Ø 60.3	RVS	OPTIE
GL15.18	1500	1800	40 x 40	5	50 x 50	1620	Ø 60.3	RVS	OPTIE
GL15.20	1500	2000	40 x 40	5	50 x 50	1620	Ø 60.3	RVS	OPTIE
GL20.10	2000	1000	40 x 40	5	50 x 50	2120	Ø 60.3	RVS	OPTIE
GL20.12	2000	1250	40 x 40	5	50 x 50	2120	Ø 60.3	RVS	OPTIE
GL20.15	2000	1500	40 x 40	5	50 x 50	2120	Ø 60.3	RVS	OPTIE
GL20.18	2000	1800	40 x 40	5	50 x 50	2120	Ø 60.3	RVS	OPTIE
GL20.20	2000	2000	40 x 40	5	50 x 50	2120	Ø 60.3	RVS	OPTIE

ALLE MATEN ZIJN IN MM