



Schuifpoorten

Swiss Gate Schuifpoorten



Een entree met uitstraling!

U heeft uw bedrijfspand waarschijnlijk met veel zorg uitgezocht of laten bouwen. Terecht, de uitstraling van uw pand draagt enorm bij aan uw imago. En dat wilt u natuurlijk niet laten ondermijnen door een entree die daar afbreuk aan doet. Vandaar dat u voor een poort kiest die én ongewenst bezoek overtuigend de toegang ontzegt én naadloos aansluit bij de kwaliteitsuitstraling die bij u past. Daarom kiest u voor de Swiss Gate. Deze vrijdragende schuifpoort combineert namelijk topdesign met hoogwaardige techniek en functionele kwaliteit en staat niet voor niets in de markt bekend als uniek in zijn klasse.

Plug & Play

De Swiss Gate wordt in de fabriek volledig geassembleerd én getest. Het in bedrijf stellen is daarom uitermate eenvoudig en kost een minimum aan tijd.

Uitvoering

De Swiss Gate is verkrijgbaar in handbediende en geautomatiseerde uitvoering. De geautomatiseerde uitvoering is uitgerust met een afsluitbare aandrijfkast waarin de motor en de besturingskast zijn gebouwd. Verder is de schuifpoort voorzien van twee sleutelschakelaars, veiligheidslijsten, fotocellen, een vierkanaals handzender en een ontvanger.

Europese wet- en regelgeving

De Swiss Gate voldoet aan alle noodzakelijke Europese normen, waaronder



Eenvoudig en snelle montage



Aandrijfkast



Bijzondere geruisloze geleiding



Dubbel aanslagportaal



Afscherming & Oploopwiel



de EN13241-1, de Europese Machine-richtlijn 98/37 /EEG, de Laagspannings-richtlijn 73/23 EEG en de EMC-richtlijn 89/336/EEG.

Totaaloplossing

De schuifpoorten van Hop Hekwerken sluiten naadloos aan op verschillende typen hekwerken en draaiportalen. Daarnaast kunnen ze eenvoudig gecombineerd worden met slagbomen, obstakelpalen, detectielussen en intercomsystemen. Hop Hekwerken kan u dus totaaloplossingen aanbieden met onderscheidend vermogen!



Base Line



High Line



Smart Line



Raster Line 8/6/8

Schuifpoorten

Technische specificaties

TYPE SPECIFICATIES

Type	Vrije doorgang	Minimaal benodigde ruimte	Spijlen \varnothing model BL en SL	Spijlen \square model HL	Spijlen h.o.h.	Onderbalk (BxH)	Geleiderail (BxH)	Portalen (BxH)
*BL30	3000	7300	30	25 x 25	150	100 x 120	100 x 90	150 x 100
*BL40	4000	9400	30	25 x 25	150	100 x 120	100 x 90	150 x 100
*BL50	5000	11900	30	25 x 25	150	100 x 120	100 x 90	150 x 100
*BL60	6000	14400	30	25 x 25	150	100 x 120	100 x 90	150 x 100
*BL70	7000	17000	30	25 x 25	150	100 x 120	100 x 90	150 x 100
*BL80	8000	18700	30	25 x 25	150	150 x 150	100 x 140	150 x 100
*BL90	9000	21300	30	25 x 25	150	150 x 150	100 x 140	150 x 100
*BL100	10000	24000	30	25 x 25	150	150 x 150	100 x 140	150 x 100
*BL110	11000	26000	30	25 x 25	150	150 x 150	100 x 140	150 x 100
*BL120	12000	28000	30	25 x 25	150	150 x 150	100 x 140	150 x 100
*BL130	13000	30000	30	25 x 25	150	150 x 150	100 x 140	150 x 100
*BL140	14000	32000	30	25 x 25	150	150 x 150	100 x 140	150 x 100
*BL150	15000	34300	30	25 x 25	150	150 x 150	100 x 140	150 x 100
*BL160	16000	36800	30	25 x 25	150	150 x 150	100 x 140	150 x 100

* Geldt voor alle modellen, tenzij anders vermeldt in de product informatie. Alle maten zijn in mm.

OVERIGE SPECIFICATIES

- Hekwerkaansluiting wordt standaard geleverd.
- Diverse vleugelvullingen zijn mogelijk.
- De schuifpoorten zijn leverbaar in de standaard hoogten: 1000, 1250, 1500, 1800, 2000 en 2500 mm.
- Standaard RAL-kleuren zijn: RAL 6005 - RAL 6009 - RAL 6284 - RAL 7016 - RAL 9005 - RAL 9010.
- Motorvermogen 1,1 kW - Aansluitspanning 230V.
- Snelheid: 0,2 m/s.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de uitgebreide productinformatie. Hop Hekwerken behoudt zich het recht voor om constructies, specificaties, modellen en opties te veranderen.